

**Daige**

# EasyCoat

Flüssiglaminator

**Easy to use Product...**

**NEW, now 62 inch available...**

Der **EasyCoat** ist der ideale Flüssiglaminator für den preisbewussten Anwender...

Mitt dem **EasyCoat** steht endlich ein preiswerter und einfach zu bedienender Flüssiglaminator auf dem Markt zur Verfügung, der bei keinem Werbetechniker und digitalem Fotolabor fehlen sollte.



Der Easycoat schützt optimal Ihre wertvollen Grossformatdrucke auf Banner-, Canvas- und Vinylmedien. Kein anderer Flüssiglaminator bietet Ihnen bei so geringem Investitionsaufwand so viele Vorteile:

- ✓ Schützt Ihre Druckerzeugnisse vor Wasser, mechanischem Abrieb und UV - Licht.
- ✓ Verstärkt die Farbbrillanz Ihrer Tinte und veredelt damit Ihren Digitalprint.
- ✓ Kostengünstiger als Laminieren mit UV - Folienlaminaten.
- ✓ Das Druckergebnis behält seine Flexibilität und bleibt leicht verarbeitbar.
- ✓ Schneller und sauberer als Spritzen oder Walzen von Flüssiglaminat.
- ✓ Bei geeigneten Medien erhalten Sie eine präzise Beschichtung mit geringster Laminatverschwendung und geringstmöglichem Ausschuss.
- ✓ Sie müssen kein Experte beim Laminieren sein, mit dem **EasyCoat** geht es schnell und sehr einfach...



Zuerst füllen Sie einfach ca. 1.5 - 2 Liter Daige Rollaguard glänzend oder seidenglänzend in die Vorratswanne ein. Führen Sie bei angehobener Beschichtungswalze den Digitaldruck von hinten durch den Laminator. Bitte beachten Sie, daß Sie etwa 10 cm unbedrucktes Material als Vorspann zum Anfassen unbedruckt lassen.

Senken Sie die Beschichtungswalze ab und ziehen dann den Druck möglichst gleichmäßig nach vorne weg ohne anzuhalten. Lassen Sie den Druck nach der Beschichtung etwa 5 Minuten zum Antrocknen waagrecht liegen. Völlig durchgetrocknet ist die Beschichtung nach ca. 24 Stunden.

Nach dem Laminieren öffnen Sie den Ablasshahn und lassen das Restlaminat wieder in die Vorratsflasche laufen. Gerät etwa 2 - 3 Minuten reinigen - fertig !



**Technische Daten Daige EasyCoat:**

**Max. Laminierbreite**  
**Beschichtungsvorrat**  
**Staubtrocken, griffest**  
**Beschichtungsstärke**  
**Abmessungen B/H/L**  
**Gewicht**  
**Konstruktion**

**EasyCoat 55**  
 55", 1400 mm  
 1,5 bis 2 ltr.  
 ca. 15 bis 20 Minuten \*  
 ca. 12 µm / Auftrag  
 ca. 154 x 14 x 15 cm  
 ca. 7,7 kg  
 Aluminium

**EasyCoat 62**  
 62", 1570 mm  
 1,7 bis 2,3 ltr.  
 ca. 15 bis 20 Minuten \*  
 ca. 12µm / Auftrag  
 ca. 171 x 14 x 15 cm  
 ca. 9 kg  
 Aluminium

**Zubehör:**

Rollaguard gloss und satin

\* abhängig von Feuchte, Temperatur und Medium

Wir behalten uns vor, diese Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.

**ISR** Ingenieurgesellschaft  
 Siegfried Rietschel GmbH

Joseph-Vogt-Str. 8, D-76571 Gaggenau  
 Tel.: +49 07225/1540, Fax: +49 07225/78192  
 E-Mail: info@isr-computer.de  
 www.isr-computer.de

Distribution Europa

©Copyright by ISR-GmbH

Stempel Händler